

MULTITEC ANTIFREEZE

BS 6580
SAE J 1034
AFNOR NF R15-601
GENERAL MOTORS
FORD
MAN
SCANIA
VW 774B
DAF

Περιγραφή

Κορυφαίας τεχνολογίας αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη, με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες. Παρέχει μεγάλη προστασία στην εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου, των σωληνώσεων και της αντλίας νερού από φθορές και σκουριά.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 Lt, χτιο 4X4 Lt, δοχείο 20 kg, βαρέλι 220 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική συμπεριφορά σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Δεν περιέχει καρκινογόνες ουσίες (αμίνες, νιτρώδη άλατα κ.λπ.).

Εφαρμογές

Κατάλληλο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων – φορτηγών - μηχανημάτων.
Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του κινητήρα σε όλες τις θερμοκρασίες.

Τυπικά χαρακτηριστικά

Χρώμα	Μπλέ
Σημείο πήξης (50%), °C	-37
Σημείο βρασμού , °C	165
pH (33%) στους 25 °C	7.5-8.5
Πυκνότητα, g/ cm ³	1,11 – 1,14