

**MULTITEC
BRAKE & CLUTCH FLUID**

SAE	: J 1703
FMVSS No 116	: DOT-4 & DOT-3

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας υγρό για υδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλεκτών (αμπραγιάζ).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 50X250cc.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική συμπεριφορά σε όλες τις θερμοκρασίες.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Ελάχιστη υγρασία.

Εφαρμογές

Κατάλληλο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων – φορτηγών - μηχανημάτων.

Τυπικά χαρακτηριστικά

Χρώμα	κίτρινο
Ιξώδες στους 100 °C, mm²/s	min. 1.5
Ιξώδες στους - 40 °C, mm²/s	max. 1400
Σημείο ανάφλεξης, °C	> 130
Σημείο βρασμού, °C	min. 260
pH	7.0 -11.5
Πυκνότητα, g/cm³	1,055 - 1,075