

AGROTEC S.T.O.U.

API	: CG-4 /SF
API	: GL-4
ACEA	: E3
ALLISON	: C4
JOHN DEERE	: J 27/J 20C
FORD ESEN	: M2C- 159 A/B/C, 134 D
MASSEY FERGUSON	: M-1135/1139/1143/1144
ZF TE-ML	: 06/07
CATERPILLAR	: TO-2

Περιγραφή

Υπερενισχυμένο ειδικό λιπαντικό πολλαπλής χρήσης για τρακτέρ και για τους περισσότερους τύπους γεωργικών μηχανημάτων. Παρασκευάζεται από υψηλής ποιότητας βασικά ορυκτέλαια με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα, ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές των μεγαλύτερων κατασκευαστών τρακτέρ (JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, FORD, FIAT, KUBOTA κ.λπ.). ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική ιδιότητα φιλτραρίσματος με αποτέλεσμα την αύξηση της ζωής των φίλτρων και των υδραυλικών εξαρτημάτων.
- Υψηλή διασκορπιστικότητα περιορίζοντας στο ελάχιστο τη δημιουργία αποθεμάτων στα έμβολα, ενώ επιβραδύνει σημαντικά τη δημιουργία λάσπης.
- Υψηλή αντίσταση στη σκουριά και στη διάβρωση.

Εφαρμογές

Το **AGROTEC S.T.O.U.** είναι κατάλληλο για τον κινητήρα, το υδραυλικό σύστημα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το διαφορικό και τα εμβαιπτιζόμενα φρένα των τρακτέρ. Ιδανικό για γεωργικούς ελκυστήρες που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες, όπως κρύο, ζέστη, βαρύ φορτίο, σκόνη, λάσπη κ.λπ.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	15W40
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.889
Ιξώδες στους 100 °C, cst	13.5
Ιξώδες στους 40 °C, cst	97
Δείκτης ιξώδους (VI)	140
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	210
Σημείο ροής, °C	-27