

AUTOTEC EXPERT SMX III

ACEA	: A3/B3/B4 , C3
API	: SM/CF
MERCEDES BENZ	: 229.31 , 229.51
VOLKSWAGEN	: 502.00/505.00, 504.00/507.00
BMW	: Long Life Oil -04
GM	: GM-LL-A-025

Περιγραφή

Συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό. Κατάλληλο για την λίπανση τελευταίας γενιάς βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων, καταλυτικούς, ατμοσφαιρικούς και turbo με την απαίτηση προδιαγραφής **ACEA C3** για μέγιστη απόδοση και αυξημένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού με ταυτόχρονη εξοικονόμηση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων .
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16 X 1L.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Μέγιστη απόδοση του κινητήρα και οικονομία καυσίμου .
- Ασυναγώνιστη προστασία και τέλεια λιπαντική μεμβράνη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας .
- Αυξημένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού.
- Καλύτερη θερμική σταθερότητα και καθαρότητα κινητήρα .
- Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων
- Ασφαλές ξεκίνημα ακόμη και σε θερμοκρασίες -30°C.

Εφαρμογές

Το **autoTec Expert SMX III** συνιστάται για όλους τους τύπους των σύγχρονων κινητήρων(μετά το 2000) turbo, καταλυτικούς και συμβατικούς που απαιτούν χαμηλού ιξώδους λιπαντικά . Εξαιτίας της τεχνολογίας **MID-SAPS** βρίσκουν εφαρμογή σε οχήματα που χρησιμοποιούν τελευταίας γενιάς φίλτρα για ελαχιστοποίηση των εκπομπών καυσαερίων (DPF) προσφέροντας ταυτόχρονα καθαρότερους κινητήρες με μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού . Είναι ιδανικό και καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές των κινητήρων **TSi και FSi** του **group VW** , καθώς και σύγχρονων κινητήρων των **BMW, Mercedes Benz(CDi)** και **GM**.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	5W30
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.870
Ιξώδες στους 100 °C, cSt	11,75
Ιξώδες στους 40 °C, cSt	68,11
Δείκτης ιξώδους (VI)	169
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	220
Σημείο ροής, °C	-33