

**AUTOTEC SEMI-SYNTHETIC**

ACEA	: A3/B3/B4
API	: SL/CF
MERCEDES	: 229.1
VOLKSWAGEN	: 501.01/505.00

**Περιγραφή**

**Συνθετικής τεχνολογίας** πολύτυπο λιπαντικό, εξαιρετικής απόδοσης για τους τελευταίους γενιάς πολύστροφους κινητήρες υψηλών επιδόσεων. Κατάλληλο για την λίπανση όλων των τύπων βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων, καταλυτικούς, ατμοσφαιρικούς και turbo. Αποδίδει τέλεια στις σκληρές συνθήκες λειτουργίας όπως συνεχείς απότομες επιταχύνσεις, υψηλές στροφές και θερμοκρασίες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16 X 1L, χτιο 4 X 4 L, βαρέλι 180 kg.

**Λειτουργικά Χαρακτηριστικά**

- Μέγιστη απόδοση για πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από τα συμβατικά ορυκτέλαια.
- Ασυναγώνιστη προστασία και τέλεια λιπαντική μεμβράνη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
- Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
- Ασφαλές ξεκίνημα ακόμη και σε θερμοκρασίες -25°C.

**Εφαρμογές**

Το **autoTec semi-synthetic** συνιστάται για όλους τους τύπους των σύγχρονων κινητήρων turbo, καταλυτικούς και συμβατικούς.

Κατάλληλο για όλες τις συνθήκες οδήγησης και όλες τις εποχές.

Συνιστάται και για όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες των επιβατικών αυτοκινήτων.

**Τυπικά χαρακτηριστικά**

SAE	10W40	15W50
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.873	0.885
Ιξώδες στους 100 °C, cst	13.7	18.0
Ιξώδες στους 40 °C, cst	92.2	143.0
Δείκτης ιξώδους (VI)	151	140
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	218	215
Σημείο ροής, °C	-39	-33