

AUTOTEC SPECIAL

API	: SF/CC
MILITARY SPECS	: MIL-L-46152B

Περιγραφή

Εξαιρετικά ενισχυμένα λιπαντικά για συμβατικούς βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Είναι υψηλής ποιοτικής στάθμης και προορίζονται να αποδίδουν ικανοποιητικά σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών λειτουργίας.

Παρασκευάζονται από υψηλής ποιότητας παραφινικά βασικά ορυκτέλαια και περιέχουν ένα προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό προσθέτων για άριστη απόδοση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16 X 1L, χτιο 4 X 4L, δοχείο 20L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Άριστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
- Εξαιρετική προστασία του κινητήρα από τη φθορά.
- Άριστη αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία.
- Μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Υψηλή αντιαφριστική ιδιότητα.

Εφαρμογές

Συνιστάται για όλους τους τύπους των συμβατικών βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, όπου η σωστή ποιοτική στάθμη των λιπαντικών προσφέρει άριστη λειτουργία του κινητήρα.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	10W	30	40	20W50
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.880	0.894	0.896	0.895
Ιξώδες στους 100 °C, cst	5.5	12	15	18
Ιξώδες στους 40 °C, cst	32	110	154	161
Δείκτης ιξώδους (VI)	105	98	97	124
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	205	225	230	235
Σημείο ροής, °C	-30	-18	-15	-30