

**AUTOTEC STANDARD**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>API</b>            | <b>: SC/CC</b>        |
| <b>MILITARY SPECS</b> | <b>: MIL-L-2104 B</b> |

**Περιγραφή**

Ενισχυμένα μονότυπα λιπαντικά για συμβατικούς βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Είναι εξαιρετικής ποιοτικής στάθμης και προορίζονται να αποδίδουν ικανοποιητικά σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών λειτουργίας.

Παρασκευάζονται από υψηλής ποιότητας παραφινικά βασικά ορυκτέλαια και περιέχουν ένα προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό προσθέτων για εξαιρετική απόδοση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16 X 1L, χτιο 4 X 4L .

**Λειτουργικά Χαρακτηριστικά**

- Εξαιρετική προστασία του κινητήρα από τη φθορά.
- Αριστη αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία.
- Σταθερότητα στην οξειδωση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Υψηλή αντιαφριστική προστασία.

**Εφαρμογές**

Συνιστάται για όλους τους τύπους των συμβατικών βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, όπου απαιτείται ποιοτική στάθμη λιπαντικών κατά API SC/CC.

**Τυπικά χαρακτηριστικά**

| <b>SAE</b>                    | <b>10W</b>   | <b>30</b>    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Ειδικό βάρος στους 15 °C      | <b>0.878</b> | <b>0.892</b> |
| Ιξώδες στους 100 °C, cst      | <b>5.3</b>   | <b>12</b>    |
| Ιξώδες στους 40 °C, cst       | <b>30</b>    | <b>110</b>   |
| Δείκτης ιξώδους (VI)          | <b>108</b>   | <b>98</b>    |
| Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C | <b>215</b>   | <b>225</b>   |
| Σημείο ροής, °C               | <b>-30</b>   | <b>-18</b>   |