

**AUTOTEC SYNTHETIC**

ACEA	: A3/B3/B4
API	: SL/CF
MERCEDES BENZ	: 229.1 , 229.3
VOLKSWAGEN	: 502.00/505.00
BMW	: Long Life Oil -04
PORSCHE	: ' GL '

**Περιγραφή**

**100% συνθετικό** πολύτυπο λιπαντικό, ιδανικό για τους τελευταίας γενιάς πολύστροφους βενζινοκινητήρες υψηλών επιδόσεων, καταλυτικούς, ατμοσφαιρικούς και turbo. Αρίστης ποιότητας και υπερυψηλής απόδοσης ακόμη και στις οριακές συνθήκες λειτουργίας των κινητήρων κατά τους αγώνες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16 X 1L, χτιο 4 X 4L.

**Λειτουργικά Χαρακτηριστικά**

- Μέγιστη απόδοση και προστασία.
- Τέλεια λιπαντική μεμβράνη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
- Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
- Ασφαλές ξεκίνημα ακόμη και σε θερμοκρασίες -35°C.

**Εφαρμογές**

Το **autoTec synthetic** συνιστάται για όλους τους τύπους των σύγχρονων βενζινοκινητήρων. Επίσης για κινητήρες με υδραυλικές βαλβίδες που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες διανύοντας πολλά χιλιόμετρα μέσα στη πόλη. Συνιστάται και για όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες των επιβατικών αυτοκινήτων.

**Τυπικά χαρακτηριστικά**

SAE	5W40
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.86
Ιξώδες στους 100 °C, cst	14.4
Ιξώδες στους -30 °C, cP	5500
Δείκτης ιξώδους (VI)	170
Σημείο ανάφλεξης (PMC), °C	195
Σημείο ροής, °C	-48