

AUTOTEC ULTRA

ACEA	: A3/B3
API	: SL/CF
MERCEDES BENZ	: 229.1
VOLKSWAGEN	: 505.00

Περιγραφή

Υπερενισχυμένο, τελευταίας τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό, κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, καταλυτικούς, ατμοσφαιρικούς, injection και turbo. Αρίστης ποιότητας και υψηλής απόδοσης ακόμη και στις οριακές συνθήκες λειτουργίας των κινητήρων σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16 X 1L, χτιο 4 X 4L, δοχείο 20L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Αριστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
- Περιέχει ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστες αντιοξειδωτικές, αντιαφριστικές και απορρυπαντικές ιδιότητες.
- Μεγάλη οικονομία στα καύσιμα και τη συντήρηση.
- Με ειδικά διασκορπιστικά πρόσθετα για να αποφεύγεται το φαινόμενο σχηματισμού μαύρης λάσπης (black sludge).

Εφαρμογές

Συνιστώνται για όλους τους τύπους των σύγχρονων βενζινοκινητήρων και ελαφρών πετρελαιοκινητήρων, όπου η κορυφαία ποιοτική στάθμη των λιπαντικών προσφέρει άριστη απόδοση και λειτουργία του κινητήρα.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	15W50	20W50	15W40
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.885	0.892	0.883
Ιξώδες στους 100 °C, cst	17.6	18.5	13.5
Ιξώδες στους 40 °C, cst	138.5	165	100
Δείκτης ιξώδους (VI)	145	126	135
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	220	230	232
Σημείο ροής, °C	-30	-30	-30
TBN, mg KOH/g	9.5	9.5	9.5