

AUTOTEC EXPERT X II

ACEA	: A5/B5 , : C2
API	: SM/CF

Περιγραφή

Συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό. Κατάλληλο για την λίπανση τελευταίας γενιάς βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων, καταλυτικών, ατμοσφαιρικών και turbo με την απαίτηση προδιαγραφής **ACEA C2** για μέγιστη απόδοση και αυξημένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού με ταυτόχρονη εξοικονόμηση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16 X 1L.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Μέγιστη απόδοση του κινητήρα και οικονομία καυσίμου .
- Αυξημένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού.
- Καλύτερη θερμική σταθερότητα και καθαρότητα κινητήρα .
- Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων.
- Ασφαλές ξεκίνημα ακόμη και σε θερμοκρασίες -30°C.

Εφαρμογές

Το **autoTec Expert X II** συνιστάται για όλους τους τύπους των σύγχρονων κινητήρων turbo, καταλυτικούς και συμβατικούς που απαιτούν χαμηλού ιξώδους(**low viscosity**) λιπαντικά . Εξαιτίας της τεχνολογίας **MID-SAPS** βρίσκουν εφαρμογή σε οχήματα (επιβατικά και ελαφρά φορτηγά) που χρησιμοποιούν τελευταίας γενιάς φίλτρα για ελαχιστοποίηση των εκπομπών καυσαερίων προσφέροντας ταυτόχρονα καθαρότερους κινητήρες με μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού .

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	5W30
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.865
Ιξώδες στους 100 °C, cSt	11,5
Ιξώδες στους 40 °C, cSt	64,6
Δείκτης ιξώδους (VI)	174
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	220
Σημείο ροής, °C	-33