

DIESELTEC EXTRA

| | |
|-------------|---------------|
| API | : CH-4/SJ |
| ACEA | : E2/B3/A3 |
| MB | : 228.1 |
| MAN | : 271 |
| VOLVO | : VDS |
| MTU | : TYPE 1 |
| CATERPILLAR | : ECF-1 |
| Mack | : EO-M Plus |
| CUMMINS | : CES 20071/6 |
| ALLISON | : C4 |

Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό, με ειδικό συνδυασμό προσθέτων υψηλής απόδοσης. Η σύνθεσή του εγγυάται εξαιρετικές αντισοξειδωτικές ιδιότητες και μεγάλη διασκορπιστικότητα για την προστασία από τη φθορά και τα κατάλοιπα. Παρουσιάζει πολύ καλή απόδοση κάτω από δυσμενείς συνθήκες (μεγάλα φορτία, χαμηλές στροφές του κινητήρα).
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16 X 1L, χτιο 4 X 4L, δοχείο 20L, βαρέλι 180 kg, Δεξαμενή 1.000L.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Αριστη απορρυπαντικότητα και διασκορπιστικότητα χάρη στα ειδικά πρόσθετα που περιέχει, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αποθεμάτων στους κυλίνδρους και στις βαλβίδες.
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών επιφανειών .
- Μεγάλη σταθερότητα στην οξειδωση.
- Μικρή μεταβολή της ρευστότητας κατά τις μεταβολές της θερμοκρασίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού.

Εφαρμογές

Συνιστάται για **συμβατικούς ή υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες** που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Τυπικά χαρακτηριστικά

| SAE | 20W50 | 15W40 |
|-------------------------------|-------|-------|
| Ειδικό βάρος στους 15 °C | 0.892 | 0.883 |
| Ιξώδες στους 100 °C, cst | 19.5 | 14.1 |
| Ιξώδες στους 40 °C, cst | 178 | 105 |
| Δείκτης ιξώδους (VI) | 126 | 137 |
| Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C | 238 | 226 |
| Σημείο ροής, °C | -27 | -30 |
| TBN | 10.0 | 10.0 |