

DIESELTEC SPECIAL

ACEA	: E2
API	: CF/SJ
MILITARY SPECS	: MIL-L-2104E
MERCEDES BENZ	: 228.0
MTU	: TYPE 1
CATERPILLAR	: TO-2
MAN	: 270
ALLISON	: C4

Περιγραφή

Εξαιρετικά ενισχυμένα μονότυπα λιπαντικά υψηλών προδιαγραφών. Κατάλληλα για όλους τους τύπους των πετρελαιοκινητήρων. Προστατεύουν εξαιρετικά τα ελατήρια και τα πιστόνια από τα κατάλοιπα της καύσης του πετρελαίου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χπιο 16 X 1L, χπιο 4 X 4L, δοχείο 20L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Τέλεια απορρυπαντική ικανότητα εξασφαλίζοντας στον κινητήρα καθαρότητα και προστασία από τη φθορά.
- Μεγάλη σταθερότητα στην οξειδωση καθώς εξουδετερώνουν τα οξέα που δημιουργούνται από την καύση, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού.
- Υψηλή διασκορπιστικότητα περιορίζοντας στο ελάχιστο τη δημιουργία αποθεμάτων στα έμβολα, ενώ επιβραδύνουν σημαντικά τη δημιουργία λάσπης.

Εφαρμογές

Συνιστώνται για όλους τους πετρελαιοκινητήρες, όπου δεν απαιτούνται πολύτυπα λιπαντικά. Κατάλληλα για μετάδοση κίνησης όπου απαιτείται η προδιαγραφή Caterpillar TO-2.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	10W	20W20	30	40	50
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.879	0.885	0.894	0.896	0.905
Ιξώδες στους 100 °C, cst	5.9	8.8	12.3	14.6	18.6
Ιξώδες στους 40 °C, cst	32.5	62	107	140	217
Δείκτης ιξώδους (VI)	127	116	106	103	95
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	200	210	220	230	235
Σημείο ροής, °C	-30	-27	-25	-15	-12