

DIESELTEC STANDARD

API	: CF-4/SJ
ACEA	: E2/B3/A2
MB	: 228.1
MAN	: 271
VOLVO	: VDS
MTU	: Type 1

Περιγραφή

Ενισχυμένο πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, με ειδικό συνδυασμό προσθέτων υψηλής απόδοσης. Η σύνθεσή του εγγυάται εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μεγάλη διασκορπιστικότητα για την προστασία από τη φθορά και τα κατάλοιπα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20L, βαρέλι 180 kg, Δεξαμενή 1.000L .

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Αριστη απορρυπαντικότητα και διασκορπιστικότητα χάρη στα ειδικά πρόσθετα που περιέχει, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αποθεμάτων στους κυλίνδρους και στις βαλβίδες.
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών επιφανειών .
- Μεγάλη σταθερότητα στην οξειδωση.
- Μικρή μεταβολή της ρευστότητας κατά τις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Εφαρμογές

Συνιστάται για όλους τους πετρελαιοκινητήρες συμβατικούς ή υπερτροφοδοτούμενους που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Κατάλληλο και για βενζινοκινητήρες.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	20W50
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.891
Ιξώδες στους 100 °C, cst	19.5
Ιξώδες στους 40 °C, cst	176
Δείκτης ιξώδους (VI)	127
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	240
Σημείο ροής, °C	-27
TBN	9.0