

GEARTEC

API : GL-1

Περιγραφή

Πρώτης ποιότητας βαλβολίνες, χωρίς πρόσθετα υψηλών πιέσεων, με άριστη σταθερότητα λιπαντικής μεμβράνης και μεγάλη διάρκεια σωστής λειτουργίας.

Προστατεύουν τις μεταλλικές επιφάνειες των κιβωτίων από φθορές, διαβρώσεις και σκουριά.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 L, χτιο 4X4 L, δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Προστασία των κιβωτίων και μειωτήρων που εργάζονται κάτω από μέτριες συνθήκες λειτουργίας.
- Περιέχουν αντισκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.
- Υψηλή σταθερότητα.
- Προσφέρουν απροβλημάτιστη λειτουργία και εύκολες αλλαγές ταχυτήτων.

Εφαρμογές

Κατάλληλες για κιβώτια όπου δεν απαιτούνται χαρακτηριστικά υψηλών φορτίσεων.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	90	140
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.895	0.9
Ιξώδες στους 100 °C, cst	18.5	29
Ιξώδες στους 40 °C, cst	211	428
Δείκτης ιξώδους (VI)	90	90
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	255	280
Σημείο ροής, °C	-15	-9