

Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών



GEARTEC GP

API	: GL-4
MILITARY SPECS	: MIL-L-2105

Περιγραφή

Εξαιρετικά ενισχυμένες βαλβολίνες με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Παρουσιάζουν υψηλή χημική σταθερότητα και παρέχουν εξαιρετική απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες καταπόνησης .

Προστατεύουν τις μεταλλικές επιφάνειες από φθορές, διαβρώσεις και σκουριά.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Αριστη συμπεριφορά σε συνθήκες μεγάλης φόρτισης και υψηλών πιέσεων .
- Υψηλή θερμική και χημική σταθερότητα.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην οξείδωση και υψηλή αντίσταση στον αφρισμό.
- Δεν επιδρούν στα υλικά στεγανοποίησης και στα κράματα χαλκού.

Εφαρμογές

Κατάλληλες για κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα μετάδοσης κίνησης όπου απαιτούνται χαρακτηριστικά υψηλών φορτίσεων.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	80W	80W90	85W90
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.890	0.895	0,895
Ιξώδες στους 100 °C, cst	9.8	13.9	16.5
Ιξώδες στους 40 °C, cst	84	140	178
Δείκτης ιξώδους (VI)	95	95	100
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	205	210	215
Σημείο ροής, °C	-24	-27	-24