

GEARTEC LD

API	: GL-4
ZF	: TE-ML 02D
MAN	: 341 TL (341 Z-3)

Περιγραφή

Ημισυνθετική πολύτυπη βαλβολίνη, σχεδιασμένη με επιλεγμένο πακέτο προσθέτων για χρήση σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων επαγγελματικών οχημάτων (heavy Duty) που είναι εφοδιασμένα με **Intarders** και **Retarders**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλός δείκτης ιξώδους που της προσφέρει άριστη λιπαντική ικανότητα και ιδανική ρευστότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες.
- Κορυφαία προστασία από φθορές και διαβρώσεις.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην οξείδωση και υψηλή αντίσταση στον αφρισμό.
- Άριστη συμπεριφορά στην μηχανική καταπόνηση για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Εφαρμογές

Κατάλληλη για όλα τα μηχανικά κιβώτια επαγγελματικών οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με Intarders και Retarders , υπερκαλύπτει την προδιαγραφή **MAN 341 TL** και **ZF TE-ML 02D**.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	75W80
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.88
Ιξώδες στους 100 °C, cst	10,9
Ιξώδες στους 40 °C, cst	75,6
Δείκτης ιξώδους (VI)	132
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	215
Σημείο ροής, °C	<-33