

## GEARTEC LS

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| API            | : GL-5 LS (Limited Slip) |
| ZF             | : TE-ML 05/C             |
| MILITARY SPECS | : MIL-L-2105 D           |

### Περιγραφή

Ειδικό λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε μπλοκέ διαφορικά (Limited Slip differentials) Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από φθορές, διαβρώσεις και σκουριά.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 L , δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

### Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή θερμική και χημική σταθερότητα.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην οξείδωση και υψηλή αντίσταση στον αφρισμό.
- Εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού.

### Εφαρμογές

Κατάλληλη για όλους τους άξονες και τα διαφορικά των επιβατικών οχημάτων, επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων εκτός δρόμου, που απαιτούν απόδοση περιορισμένης ολίσθησης.

### Τυπικά χαρακτηριστικά

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| SAE                           | 85W90 |
| Ειδικό βάρος στους 15 °C      | 0.898 |
| Ιξώδες στους 100 °C, cst      | 19.7  |
| Ιξώδες στους 40 °C, cst       | 223   |
| Δείκτης ιξώδους (VI)          | 101   |
| Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C | 215   |
| Σημείο ροής, °C               | -27   |