

GEARTEC MTL

API	: GL-4/GL-5
MILITARY SPECS	: MIL-L-2105 D
PSA Group	: B71 2330

Περιγραφή

Συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπη βαλβολίνη, σχεδιασμένη με επιλεγμένο πακέτο προσθέτων για χρήση σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων υψηλών απαιτήσεων και υποειδή διαφορικά επιβατικών και ελαφρών φορτηγών που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Κατάλληλη για το σύστημα μετάδοσης κίνησης των Peugeot και Citroen (καλύπτει την προδιαγραφή **B71 2330**).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 L , δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλός δείκτης ιξώδους που του προσφέρει άριστη λιπαντική ικανότητα και ιδανική ρευστότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες.
- Κορυφαία προστασία από φθορές και διαβρώσεις.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην οξειδωση και υψηλή αντίσταση στον αφρισμό.
- Προσφέρει μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
- Εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία στις χαμηλές και υψηλές στροφές .

Εφαρμογές

Κατάλληλη για όλα τα κιβώτια και διαφορικά των επιβατικών , που απαιτούν υψηλή απόδοση σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Ιδανική για το σύστημα μετάδοσης κίνησης των Peugeot, Renault και Citroen.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	75W80
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.87
Ιξώδες στους 100 °C, cst	8.4
Ιξώδες στους 40 °C, cst	46
Δείκτης ιξώδους (VI)	161
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	208
Σημείο ροής, °C	<-39