

GEARTEC STX

API	: GL-4/GL-5/MT-1
MILITARY SPECS	: MIL-L-2105 E
MACK	: GO-G

Περιγραφή

Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη, σχεδιασμένη με επιλεγμένο πακέτο προσθέτων για χρήση σε κιβώτια και διαφορικά που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg, Δεξαμενή 1000 L.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή θερμική και χημική σταθερότητα.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην οξείδωση και υψηλή αντίσταση στον αφρισμό.
- Άριστη διασπορά του λιπαντικού στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Άριστη συμπεριφορά στην καταπόνηση για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Εξαιρετική απόδοση στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μέγιστη απόδοση και προστασία.

Εφαρμογές

Κατάλληλη για όλα τα κιβώτια συγχρονισμένης ή μη συγχρονισμένης εμπλοκής, για συστήματα μετάδοσης κίνησης, υποειδή ημιαξόνια και ενδιάμεσα κιβώτια ταχυτήτων υψηλών απαιτήσεων. Είναι σχεδιασμένη για αντοχή σε απότομες μεταβολές φορτίων και λειτουργίες χαμηλών στροφών-υψηλής πίεσης, υψηλών στροφών-χαμηλής πίεσης.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	75W90
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.886
Ιξώδες στους 100 °C, cSt	15.0
Ιξώδες στους 40 °C, cSt	100
Δείκτης ιξώδους (VI)	157
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	215
Σημείο ροής, °C	-35