

GEARTEC SYNTHETIC

API	: GL-4/GL-5/MT-1
ZF TE-ML	: 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B
MILITARY SPECS	: MIL-PRF-2105 E
SAE	: J 2360
MACK	: GO-J
MAN	: 3343 SL
SCANIA	: STO 1:0
VOLVO	: 97310

Περιγραφή

Συνθετική βαλβολίνη, σχεδιασμένη με επιλεγμένο πακέτο προσθέτων για χρήση σε κιβώτια και διαφορικά που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 L , δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή θερμική και χημική σταθερότητα.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην οξείδωση και υψηλή αντίσταση στον αφρισμό.
- Εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.
- Συμβάλλει αισθητά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
- Μέγιστη απόδοση και προστασία.

Εφαρμογές

Κατάλληλη για όλα τα κιβώτια και διαφορικά των επιβατικών , επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων εκτός δρόμου, που απαιτούν υψηλή απόδοση σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	75W90
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.865
Ιξώδες στους 100 °C, cst	14,6
Ιξώδες στους 40 °C, cst	107
Δείκτης ιξώδους (VI)	140
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	220
Σημείο ροής, °C	-36