

GREASETEC AX-2 FG

USDA : H1

DIN : 51825 KF2K-20

Περιγραφή

Ειδικό γράσο σχεδιασμένο για χρήση σε **βιομηχανίες τροφίμων**, που παρασκευάζεται με ειδικά επεξεργασμένα βασικά λιπαντικά και παχυντή συμπλόκου αργιλίου. Ικανοποιεί της αυστηρές απαιτήσεις του Ινστιτούτου Τροφίμων H1.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 14 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Βρώσιμο - Μη τοξικό.
- Υψηλή αντίσταση στην απόπλυση σε ζεστό και κρύο νερό.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μεγάλη αντίσταση στην οξειδωση, και αντοχή σε υψηλά φορτία.
- Συμβατό με ελαστομερή, υλικά και χρώματα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές βιομηχανιών Τροφίμων.
- Ουδέτερη οσμή και γεύση.

Εφαρμογές

Κατάλληλο για λίπανση ρουλεμάν και εδράνων, εκεί όπου υπάρχει πιθανότητα επαφής γράσου και τροφίμου.

Ιδανικό για κάθε είδους βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων, κονσερβοποιίας, συσκευασίας, καλλυντικών, αλλαντικών, καπνού κ.λ.π.

Τυπικά χαρακτηριστικά

NLGI	2
Υφή	Tacky paste
Χρώμα	White
Τύπος Παχυντή	Aluminium Complex Soap
Σημείο στάξης, °C	240
Κατεργασμένη διείσδυση 0.1mm	265-295
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	-20 ως +140
Timken ok-load, N	222
DIN Classification 51825	KF 2 K-20