

GREASETEC CALCIUM

DIN: 51825 K2C-30
ISO: LB/GA / Φ.Ε.Κ 122 / 7-2-2001

Περιγραφή

Γράσο βάσης ασβεστίου (Calcium) που παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση και έχει εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 18X0.8Kg, χτιο 4X4 Kg, δοχείο 14 kg, βαρέλι 175 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση.

Εφαρμογές

Τα γράσα **GREASETEC CALCIUM** είναι κατάλληλα για τη λίπανση των σασί και όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή στην απόπλυση από το νερό και αυξημένη πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες.

Τυπικά χαρακτηριστικά

NLGI	2
Χρώμα	ξανθό
Υφή	μαλακή
Ιξώδες βασικού στους 40 °C, cst	68-100
Σημείο στάξης, min	100
Κατεργασμένη διείσδυση	265-295
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	-30 ως 90