

## GREASETEC LITHIUM COTT

ΦΕΚ : 1035/85  
DIN : 51825 KP00K-30

### Περιγραφή

Ημίρευστο γράσο (NLGI 00), βάσης λιθίου, πράσινου χρώματος ειδικά παρασκευασμένο για τη λίπανση της ατράκτου των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών. Για τη κατασκευή του χρησιμοποιούνται άριστης ποιότητας βασικά ορυκτέλαια και ειδικά αντιδιαβρωτικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα για να παρέχεται άριστη προστασία των λιπανομένων επιφανειών. Ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει πλήρη λίπανση και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 14 kg, βαρέλι 175 kg.

### Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Άριστη συμπεριφορά στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αυξημένη προστασία κατά της φθοράς.
- Αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μεγάλη αντοχή στην απόπλυση από νερό.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής των μηχανικών εξαρτημάτων γεγονός που περιορίζει στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης.
- Μεγάλο χρονικό διάστημα επαναλίπανσης.

### Εφαρμογές

Λίπανση της ατράκτου των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.  
Συνιστάται για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές όπως JOHN DEERE, INTERNATIONAL HARVESTER και J.I.CASE.

### Τυπικά χαρακτηριστικά

NLGI	00
Χρώμα	πράσινο
Υφή	ημίρευστη
Σημείο στάξης, °C	min 170
Κατεργασμένη διείσδυση	400-430
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	-30 ως 130
Timken OK load	30