

## GREASETEC LITHIUM EP

DIN: 51825 KP/K-30  
ISO: LB/GB - Φ.Ε.Κ. 122 / 7-2-2001

### Περιγραφή

Ειδική σειρά γράσων βάσης **λιθίου (Lithium)** πολλαπλής χρήσης, ενισχυμένα με πρόσθετα **υψηλών πιέσεων (EP)** για αντοχή σε μεγάλα φορτία και κρούσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 14kg, βαρέλι 175 kg.

### Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντοχή σε μεγάλα φορτία.
- Υψηλή αντίσταση στην απόπλυση.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μεγάλη αντίσταση στην οξείδωση.

### Εφαρμογές

Τα γράσα **GREASETEC Lithium EP** είναι κατάλληλα για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις και κρούσεις.

Ειδικά το **GREASETEC Lithium EP 00** είναι ημίρρευστο γράσο για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης οχημάτων καθώς και κλειστά γρاناζοκιβώτια.

### Τυπικά χαρακτηριστικά

NLGI	00	1	2	3
Χρώμα	ξανθό	ξανθό	ξανθό	ξανθό
Υφή	ημίρρευση	πολύ μαλακή	μαλακή	μαλακή
Σημείο στάξης, °C	175	195	200	200
Κατεργασμένη διείσδυση	400-430	310-340	265-295	220-250
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	-30 ως 130	30 ως 130	-30 ως 130	-30 ως 130
DIN 51825	KP00K-30	KP1K-30	KP2K-30	KP3K-30