

GREASETEC LITHIUM MOLY

DIN: 51825 KF2K-30
ISO: LB/GB / Φ.Ε.Κ 122 / 7-2-2001

Περιγραφή

Γράσο βάσης λιθίου (Li) μαύρου χρώματος με διθειούχο μολυβδένιο σε περιεκτικότητα 3% και γραφίτη.

Συμπεριφέρεται άριστα σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 14 kg, βαρέλι 175 Kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική συμπεριφορά σε δυσμενείς συνθήκες.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση.

Εφαρμογές

Κατάλληλο για τη λίπανση του συστήματος διεύθυνσης, αμορτισέρ, σουστών και σασί οχημάτων. Επίσης κατάλληλο και για βιομηχανικές εφαρμογές σαν εναλλακτική λύση των γραφιτούχων γράσων. Συνιστάται ιδιαίτερα σε εφαρμογές υψηλών φορτίσεων και παρουσία υψηλού ποσοστού υγρασίας.

Τυπικά χαρακτηριστικά

NLGI	2
Χρώμα	μαύρο
Υφή	μαλακή
Σημείο στάξης, °C	min 200
Κατεργασμένη διείσδυση	265-295
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	-30 ως 130