

GREASETEC LITHIUM X

DIN: 51825 K2R-20
ISO: LB/GC / Φ.Ε.Κ 122 / 7-2-2001

Περιγραφή

Γράσα βάσης συμπλόκου λιθίου (Lithium-Complex) πολλαπλής χρήσης, με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, στην φθορά, στην οξειδωση, στη διάβρωση και κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 14 kg, βαρέλι 175 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αντίσταση στην απόπλυση.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μεγάλη αντίσταση στην οξειδωση.
- Εξαιρετική πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Σταθερότητα και αντοχή στη διάτμηση.
- Μεγάλη αντοχή σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας (Υψηλές θερμοκρασίες-Απότομα φορτία).

Εφαρμογές

Κατάλληλα για λίπανση οχημάτων και βιομηχανικές εφαρμογές.
Συνιστώνται κυρίως εκεί που παρουσιάζονται υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και απαιτείται λίπανση μακράς διάρκειας κάτω από σκληρές συνθήκες.

Τυπικά χαρακτηριστικά

NLGI	2
Χρώμα	καστανό
Υφή	μαλακή
Σημείο στάξης, °C	235
Κατεργασμένη διείσδυση	265-295
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	-20 ως +200