

GREASETEC LITHIUM

DIN: 51825 K/K-30
ISO: LB/GB - Φ.Ε.Κ. 122 / 7-2-2001

Περιγραφή

Γράσα βάσης **λιθίου (Lithium)** πολλαπλής χρήσης, με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, στη φθορά, στην οξειδωση και στη διάβρωση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χ/τιο 18X0.8 kg, χ/τιο 4X4 kg, δοχείο 14 kg, βαρέλι 175 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αντίσταση στην απόπλυση.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μεγάλη αντίσταση στην οξειδωση.

Εφαρμογές

Τα γράσα **GREASETEC LITHIUM** είναι κατάλληλα για γενική λίπανση οχημάτων και βιομηχανικές εφαρμογές.

Συνιστώνται ιδιαίτερα για τη λίπανση ρουλεμάν ακριβείας, αντλιών νερού, ηλεκτροκινητήρων και συστημάτων φρένων βαρέων οχημάτων.

Τυπικά χαρακτηριστικά

NLGI	2	3
Σάπωνας	Li	Li
Χρώμα	ξανθό	ξανθό
Υφή	μαλακή	μαλακή
Σημείο στάξης, °C	200	200
Κατεργασμένη διείσδυση	265-295	220-250
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	-30 έως 130	-30 έως 130
DIN 51825	KP2K-30	KP3K-30