

## HEAVYTEC COMPRESSOR SYNTHETIC

- DIN 51506 VDL
- ISO-L-DAJ

### Περιγραφή

Κορυφαίας τεχνολογίας **συνθετικά λιπαντικά** με ειδικά επιλεγμένο πακέτο προσθέτων, κατάλληλα για τη λίπανση παλινδρομικών και περιστροφικών αεροσυμπιεστών που εργάζονται κάτω από σκληρές συνθήκες λειτουργίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 lt , βαρέλι 180 kg .

### Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Χαμηλή τάση σχηματισμού άνθρακα - ελάχιστος κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης.
- Υψηλή σταθερότητα στην οξειδωση.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Δεν προσβάλλει τα υλικά στεγανοποίησης.
- Εξασφαλίζει πενταπλάσιο χρόνο λειτουργίας σε σχέση με τα συμβατικά λιπαντικά.
- Εξαιρετικά χαμηλό σημείο ροής.

### Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC COMPRESSOR SYNTHETIC** είναι κατάλληλα για χρήση σε περιστροφικούς και παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και μακρόχρονα διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού. Προσφέρουν άριστη λειτουργία σε ακραίες συνθήκες.

### Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	32	46	68
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.830	0.835	0.850
Ιξώδες στους 100 °C, cst	5.8	7.9	10.9
Ιξώδες στους 40 °C, cst	32	46	68
Δείκτης ιξώδους (VI)	135	135	145
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	238	255	265
Σημείο ροής, °C	< -50	< -50	< -50