

## HEAVYTEC COMPRESSOR VDL

DIN 51506 VDL

### Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για τη λίπανση παλινδρομικών και περιστροφικών αεροσυμπιεστών. Παρασκευάζονται από άριστης ποιότητας βασικά ορυκτέλαια και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα, ώστε να επιτυγχάνεται ο χαμηλότερος δυνατός σχηματισμός άνθρακα στους αεροσυμπιεστές, ελαχιστοποιούν την οξειδωση, τον αφρισμό και τη φραγή των φίλτρων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 lt, βαρέλι 180 kg.

### Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Χαμηλή τάση σχηματισμού άνθρακα - ελάχιστος κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης.
- Υψηλή σταθερότητα στην οξειδωση.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Τεράστια δυνατότητα μεταφοράς φορτίου.
- Δεν προσβάλλει τα υλικά στεγανοποίησης.

### Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC COMPRESSOR VDL** είναι κατάλληλα για χρήση σε περιστροφικούς και παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εξόδου (μέχρι 220 °C).

### Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	32	46	68	100	150	220
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.873	0.879	0.883	0.890	0.893	0.896
Ιξώδες στους 100 °C, cSt	5.2	6.7	8.7	10.8	14.0	18.8
Ιξώδες στους 40 °C, cSt	32	46	68	100	150	220
Δείκτης ιξώδους (VI)	101	100	99	94	94	94
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	210	212	245	250	270	275
Σημείο ροής, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18