

HEAVYTEC EMULCUT ABS

ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Περιγραφή

Το **HeavyTec Emulcut ABS** είναι ένα ευρείας χρήσης, μη διαβρωτικό λιπαντικό κοπής & επεξεργασίας μετάλλων που σχηματίζει σταθερό αδιαφανές λευκό γαλάκτωμα, κατά την ανάμιξή του με το νερό.

Κατάλληλο για ένα μεγάλο εύρος εργασιών κοπής και επεξεργασίας σιδηρούχων και μη μετάλλων (εκτός μαγνησίου) όπως τόννευση, φρεζάρισμα, κοπή με ηλεκτρικό πριόνι κ.ά. Παρασκευάζεται από υψηλής ποιότητας βασικά χαμηλού ιξώδους και στη σύνθεσή του περιέχει αντιαφριστικά μέσα και αντιβακτηριδιακό γαλακτοποιητή.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 lt, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη ικανότητα ψύξης.
- Άριστη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Αντιβακτηριδιακή δράση.
- Εξαιρετικές αντιαφριστικές ιδιότητες.

Εφαρμογές

Κατάλληλο για τη κοπή και επεξεργασία μετάλλων (εκτός από το μαγνήσιο). Συνηθισμένα διαλύματα από **50:1** έως **20:1**.

Οδηγίες χρήσης & αποθήκευσης

Προσοχή: Για τη δημιουργία γαλακτώματος πάντα να προστίθεται το λιπαντικό στο νερό και όχι το αντίστροφο.

Όπως όλα τα λιπαντικά που σχηματίζουν γαλάκτωμα με το νερό, θα πρέπει το **Heavytec Emulcut ABS** να αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο, ώστε να αποφεύγονται οι ακραίες θερμοκρασίες και η συσκευασία να είναι καλά κλεισμένη όταν δεν χρησιμοποιείται.

Τυπικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.880
Ιξώδες στους 100 °C, cst	5.4
Ιξώδες στους 40 °C, cst	33
Δείκτης ιξώδους (VI)	95
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	180
Σημείο ροής, °C	-12