

HEAVYTEC FRZ

DIN 51503 KA / KC
BS 2626 / 77

Περιγραφή

Ορυκτέλαιο ναφθениκής βάσης παρασκευασμένο για συμπιεστές ψυκτικών μηχανημάτων .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 lt, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντοχή της λιπαντικής μεμβράνης για προστασία κατά της φθοράς .
- Συμβατότητα με όλα τα συνηθισμένα ψυκτικά.
- Πολύ χαμηλό σημείο θόλωσης και ροής.
- Αριστη θερμική σταθερότητα.

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC FRZ** είναι κατάλληλα για χρήση σε ψυκτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν σαν ψυκτικό μέσο Freon R-12, R-22, R-502. Επίσης είναι κατάλληλο για καταψύκτες σε Βιομηχανίες και συμπιεστές μηχανημάτων άντλησης θερμότητας .

Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	46	68
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.88 / 0.90	0.900 / 0.915
Ιξώδες στους 100 °C, cSt	5.6 / 5.85	7.0
Ιξώδες στους 40 °C, cSt	44	66
Σημείο ανάφλεξης(C.O.C.), °Cmin	190	195
Σημείο ροής, °C max	-28	-27