

HEAVYTEC HYDRAULIC ZF

DIN	: 51524 PART 2 HLP
DENISON	: HF-2 & HF-0
US Steel	: 126 & 127
CINCINNATI MILLACRON	: P-68, 69, 70
EATON	: I-286-S & M-2950-S

Περιγραφή

Ενισχυμένα λιπαντικά με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα (χωρίς ψευδάργυρο) για υδραυλικά συστήματα, με ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση. Κατάλληλα για χρήση σε σύγχρονα βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, με απαίτηση εξαιρετικής ικανότητας φιλτροδιαπερατότητας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Μέγιστη προστασία κατά της φθοράς.
- Μεγάλη αντίσταση στην οξείδωση.
- Εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα
- Άριστες αντιαφριστικές ιδιότητες.
- Ικανότητα διαχωρισμού από το νερό.
- Απόλυτα συμβατά με τα ελαστομερή υλικά.

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC HYDRAULIC ZF** είναι κατάλληλα για σύγχρονα υδραυλικά συστήματα όπου οι ανάγκες για υψηλά επίπεδα προστασίας από τη φθορά συνδυάζονται με την απαίτηση για εξαιρετική ικανότητα φιλτροδιαπερατότητας.

Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	32	46	68
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.880	0.883	0.888
Ιξώδες στους 100 °C, cst	5.4	6.8	8.7
Ιξώδες στους 40 °C, cst	32	46	68
Δείκτης ιξώδους (VI)	98	96	97
Σημείο ανάφλεξης(C.O.C.), °C	200	220	225
Σημείο ροής, °C	-27	-24	-21