

HEAVYTEC ISOQUENCH L

ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό παραφινικής βάσης, χαμηλής πτητικότητας και με μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση, για θερμική κατεργασία χαλύβων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη αντίσταση στην οξείδωση.
- Εξαιρετική θερμική σταθερότητα.
- Μεγάλη αντίσταση στο σχηματισμό λάσπης.
- Χαμηλή πτητικότητα.

Εφαρμογές

Το λιπαντικό **HEAVYTEC ISOQUENCH L** είναι σχεδιασμένο για θερμικές κατεργασίες χάλυβα(βαφή) όπου επιβάλλεται η χρήση υψηλής ποιότητας λιπαντικού, για τελικό προϊόν με σκληρότητα σε μεγαλύτερο βάθος και συγχρόνως καλύτερη αντοχή στη θραύση.

Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	22
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.865
Ιξώδες στους 100 °C, cst	4.3
Ιξώδες στους 40 °C, cst	22
Δείκτης ιξώδους (VI)	100
Σημείο ροής, °C	-30