

HEAVYTEC ISOVOLT J

B.S.	: 148 / 84
IEC	: 296 / 82
CLASS	: I and IA

Περιγραφή

Εξειδικευμένο λιπαντικό με μικρό ιξώδες και ειδική σύνθεση, κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτρικές εφαρμογές σε όλους τους τύπους μετασχηματιστών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντίσταση στην οξειδωση.
- Τέλεια διηλεκτρικά χαρακτηριστικά.
- Άριστη μονωτική και ψυκτική ικανότητα.
- Μειώνει στο ελάχιστο το σχηματισμό οξέων και λάσπης.

Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους μετασχηματιστών όπως επίσης σε συστήματα ηλεκτρικών ζεύξεων και διακόπτες ρεύματος.

Τυπικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος στους 15 °C	0,853
Ιξώδες στους 100 °C, cst	3,40
Ιξώδες στους 40 °C, cst	14,50
Δείκτης ιξώδους (VI)	105
Βαθμός ουδετεροποίησης, mg KOH/gr	0,006
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	180
Σημείο ροής, °C	< -30
Voltage breakdown, KV	> 50
Corrosive sulphur	NO
Color	1