

HEAVYTEC ROCK DRILL D

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΑ

Περιγραφή

Σειρά λιπαντικών με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ειδικά κατασκευασμένα για τη λίπανση αερόσφυρων και άλλων εργαλείων αέρα που λειτουργούν κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες. Στη σύνθεσή τους περιέχουν ένα κολλώδες μέσο και ειδικά πρόσθετα για τις υψηλές πιέσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 lt, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αντοχή μεμβράνης και καλή λιπαντικότητα.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Αποτελεσματική λίπανση και με παρουσία νερού.

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC ROCK DRILL D** είναι κατάλληλα για χρήση σε όλες τις αερόσφυρες και τους αεροκίνητους μηχανισμούς που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες σε ορυχεία και τεχνικά έργα.

Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	32	46	100
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.871	0.876	0.882
Ιξώδες στους 100 °C, cSt	5.5	8.8	11.6
Ιξώδες στους 40 °C, cSt	32	68	100
Δείκτης ιξώδους (VI)	107	101	100
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	195	205	220
Σημείο ροής, °C	-18	-15	-15