

## HEAVYTEC SLIDEWAY CG

DIN	: 51524 PART 2 HLP
DIN	: 51517 PART 3 CLP

### Περιγραφή

Το **HEAVYTEC SLIDEWAY CG** είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικό, σχεδιασμένο για τη λίπανση των γλιστρών και τραπεζών εργαλειομηχανών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

### Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Άριστη απόδοση.
- Πολύ καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Αντίσταση στην οξειδωση στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Αντιαφριστικές ιδιότητες.
- Αύξηση της ακρίβειας κατεργασίας στις εργαλειομηχανές.

### Εφαρμογές

Η σειρά **HEAVYTEC SLIDEWAY CG** είναι κατάλληλη για λίπανση όλων των μερών των εργαλειομηχανών (συμπεριλαμβανομένων και των εδράνων και των κιβωτίων ταχυτήτων που λιπαίνονται από κυκλοφοριακά συστήματα).

Τα ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα που περιέχει με προσκολλητικές ιδιότητες, το καθιστούν ιδανικό για την αποφυγή του φαινομένου των απότομων τριβών (stick-slip) και την αύξηση της ακρίβειας κατεργασίας στις εργαλειομηχανές.

### Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	68	220
Ειδικό βάρος στους 15 °C, Kg/l	0.890	0.910
Ιξώδες στους 100 °C, cst	8.8	19.2
Ιξώδες στους 40 °C, cst	68	220
Δείκτης ιξώδους (VI)	100	98
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	210	230
Σημείο ροής, °C	-15	-12