

HEAVYTEC SYNTHETIC HT- GP

Συνθετικά λιπαντικά
κυκλοφοριακών συστημάτων και εδράνων

Περιγραφή

Συνθετικά λιπαντικά υψηλής ποιότητας, με εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ταχυτήτων και φορτίων .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20lt, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και ταχύτητες.
- Αριστες αντιοξειδωτικές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
- Χαμηλό σημείο ροής.
- Μεγάλη αντίσταση στο νερό και τον αφρισμό.
- Εξαιρετική συμπεριφορά του ιξώδους στις μεταβολές της θερμοκρασίας.
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Πλήρης συμβατότητα με τα ορυκτέλαια, καθώς και με τα υλικά στεγανοποίησης.

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC SYNTHETIC HT-GP** είναι κατάλληλα για κυκλοφοριακά συστήματα με υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, καθώς και γκραναζοκιβώτια και έδρανα με υψηλά επίπεδα φόρτισης.

Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	68	150	220	320	460
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.860	0.865	0.868	0.860	0.874
Ιξώδες στους 100 °C, cst	10.4	19.0	26.6	34.8	47.1
Ιξώδες στους 40 °C, cst	66	150	220	320	460
Δείκτης ιξώδους (VI)	150	151	155	160	166
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	265	268	270	270	275
Σημείο ροής, °C	-45	-40	-36	-36	-36
Διάβρωση Χαλκού, 24h at 121 °C	1B	1B	1B	1B	1B