

HEAVYTEC TURBO T

DIN	: 51515 PART 1 LTD
MILITARY SPECS	: MIL-L-17331 H (SH)

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια από επιλεγμένα παραφινικά βασικά λάδια με υψηλό δείκτη ιξώδους για λίπανση στροβίλων ατμού, αέρα και νερού.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Πολύ μεγάλη αντίσταση στην οξείδωση.
- Αριστες αντισκωριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
- Ιδιότητες απογαλακτοποίησης.
- Εκτόνωση φυσαλίδων αέρα.

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC TURBO T** είναι κατάλληλα για χρήση σε πολλούς τύπους στροβίλων όπως ατμού, υδραυλικούς και αέρα.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση στροβίλων ατμού ναυτιλιακής χρήσης, μειωτήρες, αεροσυμπιεστές, ατμομηχανές και στροβιλοφυσητήρες.

Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	32	46	68	100
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.876	0.880	0.887	0.889
Ιξώδες στους 100 °C, cst	5.4	6.7	8.6	11
Ιξώδες στους 40 °C, cst	32	46	68	100
Δείκτης ιξώδους (VI)	96	95	95	94
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	205	215	220	225
Σημείο ροής, °C	-21	-21	-18	-18
TAN, mg KOH/gr (max)	0.15	0.15	0.15	0.15