

HEAVYTEC UTILITY GP

DIN	: 51524 1HL
DIN	: 51517 1C
DIN	: 51506 VC

Περιγραφή

Τα **HEAVYTEC Utility GP** είναι εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά με υψηλό δείκτη ιξώδους, κατάλληλα για χρήση σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: βαρέλι 180 kg, δεξαμενή 1000Lt.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλός δείκτης ιξώδους.
- Μεγάλη αντίσταση στην οξειδωση.
- Χαμηλά υπολείμματα άνθρακα.
- Εξαιρετική ικανότητα διαχωρισμού από το νερό.

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC Utility GP** προορίζονται για τη λίπανση μειωτήρων εκεί όπου δεν απαιτούνται πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP), κυκλοφοριακά συστήματα, αντλίες κενού, έδρανα και υδραυλικά συστήματα όπου δεν υπάρχουν ακραίες συνθήκες λειτουργίας και υψηλές θερμοκρασίες.

Τα λιπαντικά **HEAVYTEC Utility GP** είναι συμβατά με υλικά στεγανοποίησης και χρώματα που είναι σχεδιασμένα για χρήση με ορυκτέλαια.

Τυπικά χαρακτηριστικά

ISO	32	46	68	100	150	220	320	460
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.870	0.881	0.885	0.890	0.891	0.892	0.895	0.900
Ιξώδες στους 100 °C, cst	4.3	5.4	8.6	11.1	14.6	18.8	24.0	30.0
Ιξώδες στους 40 °C, cst	32	46	68	100	150	220	320	460
Δείκτης ιξώδους (VI)	100	97	96	95	95	93	93	92
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	210	220	225	230	245	255	265	275
Σημείο ροής, °C	-30	-27	-27	-24	-21	-18	-15	-12