

MARETEC OUTBOARD 2TBIO-SYNTHETIC

NMMA : TCW III

Περιγραφή

Κορυφαίας απόδοσης, **βιοδιασπώμενο, 100% συνθετικό**, άτεφρο λιπαντικό για υδρόψυκτες δίχρονες εξωλέμβιες μηχανές.

Κατάλληλο για μηχανές θάλασσας με συστήματα premix ή injection.

Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κατασκευαστών εξωλέμβιων μηχανών NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION (NMMA) και συνιστάται για εξωλέμβιες μηχανές όπως JOHNSON, EVINRUDE, MERCURY, YAMAHA κ.α.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 L.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη προστασία στα μπουζί και στα πιστόνια.
- Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
- Υψηλή προστασία από προαναφλέξεις.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα στη θάλασσα.

Εφαρμογές

Ιδανικό για χρήση σε υδρόψυκτες δίχρονες εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσης, υψηλής απόδοσης. Χρησιμοποιείται σε αναλογία βενζίνης-λαδιού έως 100:1.

Τυπικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.960
Ιξώδες στους 100 °C, cst	7.9
Ιξώδες στους 40 °C, cst	44.6
Δυναμικό Ιξώδες στους -25 °C, cP	4750
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	117
Σημείο ροής, °C	-42
Περιεχόμενο Άζωτο, % mass	0.46