

MARETEC OUTBOARD 2TSEMI-SYNTHETIC

NMMA

: TCW III

Περιγραφή

Υψηλής απόδοσης ημισυνθετικό λιπαντικό για αερόψυκτες και υδρόψυκτες δίχρονες εξωλέμβιες μηχανές. Κατάλληλο για μηχανές θάλασσας με συστήματα premix ή injection.

Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κατασκευαστών εξωλέμβιων μηχανών NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION (NMMA) και συνιστάται για εξωλέμβιες μηχανές όπως JOHNSON, EVINRUDE, MERCURY, YAMAHA κ.α.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 L ,χτιο 4 X 4L.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη προστασία στα μπουζί και στα πιστόνια.
- Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
- Υψηλή προστασία από προαναφλέξεις.

Εφαρμογές

Ιδανικό για χρήση σε υδρόψυκτες και αερόψυκτες δίχρονες εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσης, υψηλής απόδοσης.

Χρησιμοποιείται σε αναλογία βενζίνης-λαδιού μέχρι 100:2.

Τυπικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.870
Ιξώδες στους 100 °C, cst	8.1
Ιξώδες στους 40 °C, cst	48.1
Δείκτης ιξώδους (VI)	143
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	86
Σημείο ροής, °C	-42