

MARETEC 4T OUTBOARD FC-W

API	: SL
NMMA	: FC-W

Περιγραφή

Κορυφαίας απόδοσης λιπαντικό για την λίπανση τετράχρονων εξωλέμβιων και εσωλέμβιων υδρόψυκτων μηχανών θαλάσσης .

Υπερκαλύπτει την απαίτηση των κατασκευαστών 4T μηχανών NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION (NMMA) FC-W.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 L, χτιο 4 X 4L.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών επιφανειών που προσβάλλονται από χημική φθορά, η οποία προέρχεται από την παρουσία θαλασσινού νερού ή άλλων ουσιών.
- Μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού.

Εφαρμογές

Ιδανικό για χρήση σε υψηλής απόδοσης υδρόψυκτες τετράχρονες εξωλέμβιες και εσωλέμβιες μηχανές θαλάσσης.

Προσφέρει άριστη προστασία στα μηχανικά μέρη από την διάβρωση που προκαλεί το θαλασσινό νερό και κορυφαία λίπανση .

Τυπικά χαρακτηριστικά

SAE	10W40
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0,880
Ιξώδες στους 100 °C, cst	15,20
Ιξώδες στους 40 °C, cst	101,60
Δυναμικό Ιξώδες στους -25 °C, cP	6689
Δείκτης ιξώδους (VI)	157
Shear Stability, 30 Cycles, cSt	14,00
TBN,mg/g KOH	7,00
NMMA Rust Test,%	11 vs 37 (Ref)
NMMA 115HP GPET*	Pass

*General Performance Engine Test