

**MARETEC OUTBOARD 2T ULTRA**

**NMMA : TCW II**

**Περιγραφή**

Ενισχυμένο, υψηλής ποιότητας λιπαντικό κατάλληλο για δίχρονες υδρόψυκτες εξωλέμβιες μηχανές με premix ή injection. Εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από φθορά και διάβρωση. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION (NMMA) και συνιστάται για εξωλέμβιες μηχανές JOHNSON, EVINRUDE, MERCURY, YAMAHA κ.α.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 50X200 cc.

**Λειτουργικά Χαρακτηριστικά**

- Μεγάλη προστασία στα μπουζί και στα πιστόνια.
- Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
- Υψηλή προστασία από προαναφλέξεις.

**Εφαρμογές**

Ιδανικό για χρήση σε υδρόψυκτες δίχρονες εξωλέμβιες μηχανές θάλασσας, υψηλής απόδοσης. Συνηθισμένη αναλογία βενζίνης-λαδιού 100:1.

**Τυπικά χαρακτηριστικά**

Ειδικό βάρος στους 15 °C	<b>0.895</b>
Ιξώδες στους 100 °C, cst	<b>14.5</b>
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	<b>210</b>
Σημείο ροής, °C	<b>-15</b>