

MOTOTEC 2T STANDARD

API : TA/TB

Περιγραφή

Ενισχυμένο υψηλής ποιότητας αδιάλυτο λιπαντικό αερόψυκτων δίχρονων κινητήρων. Κατάλληλο για μηχανές μικρού κυβισμού και κινητήρες χαμηλής απόδοσης. Παρασκευάζεται από ορυκτέλαια με υψηλό δείκτη ιξώδους και σχεδιάστηκε ώστε να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις όλων των κατασκευαστών σύγχρονων δίχρονων κινητήρων, όπως PIAGGIO, HONDA, YAMAHA, PEUGEOT, SUZUKI κ.λπ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 50X200cc, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη προστασία στα μπουζί και στα πιστόνια.
- Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
- Υψηλή προστασία από προαναφλέξεις.

Εφαρμογές

Το **MOTOTEC 2T STANDARD** είναι ιδανικό για χρήση σε αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες μικρού κυβισμού (μέχρι 50 cc).
Συνηθισμένη αναλογία βενζίνης-λαδιού 100:2.

Τυπικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.891
Ιξώδες στους 100 °C, cst	14.3
Ιξώδες στους 40 °C, cst	74.0
Δείκτης ιξώδους (VI)	125
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	250
Σημείο ροής, °C	-15