

**ΜΟΤΟΤΕC 4T ULTRA**

API : SG

**Περιγραφή**

Σύγχρονο πολύτυπο λιπαντικό υψηλής απόδοσης, ειδικά μελετημένο για όλους τους τετράχρονους κινητήρες αερόψυκτων και υδρόψυκτων μοτοσυκλετών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1L .

**Λειτουργικά Χαρακτηριστικά**

- Υψηλή διασκορπιστικότητα περιορίζοντας στο ελάχιστο τη δημιουργία αποθεμάτων στα έμβολα, ενώ επιβραδύνουν σημαντικά τη δημιουργία λάσπης.
- Προστασία από τη φθορά.
- Προστασία από διάβρωση και σκουριά.
- Αντιοξειδωτική ικανότητα στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Αντιαφριστικές ιδιότητες.

**Εφαρμογές**

Συνιστώνται για όλους τους τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών υψηλών απαιτήσεων.

**Τυπικά χαρακτηριστικά**

SAE	15W50
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.886
Ιξώδες στους 100 °C, cst	18.2
Ιξώδες στους 40 °C, cst	140.5
Δείκτης ιξώδους (VI)	145
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	234
Σημείο ροής, °C	-27
T.B.N., mgr KOH/gr (min)	10.5