

**MULTITEC
SUPER BRAKE & CLUTCH FLUID**

SAE	: J 1704
FMVSS No 116	: DOT 5.1

Περιγραφή

Συνθετικό υγρό φρένων για υψηλών επιδόσεων συστήματα πέδησης αυτοκινήτων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 48X300cc.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική συμπεριφορά σε όλες τις θερμοκρασίες.
- Άριστη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Ελάχιστη υγρασία.

Εφαρμογές

Κατάλληλο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων – φορτηγών – μηχανημάτων και όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

Πλήρως αναμίξιμο με υγρά που πληρούν τις προδιαγραφές DOT 3, DOT 4 και DOT 5.1.

Τυπικά χαρακτηριστικά

Χρώμα	κίτρινο
Ιξώδες στους 100 °C, mm ² /s	min. 1.5
Ιξώδες στους - 40 °C, mm ² /s	max. 900
Σημείο ανάφλεξης, °C	> 110
Σημείο βρασμού, °C	min. 265
pH	7.0 –8.0
Πυκνότητα, g/ cm ³	1,048 – 1,068