

**MULTITEC
DIESEL FLOW IMPROVER**

Περιγραφή

Το **MULTITEC DIESEL FLOW IMPROVER** είναι ένα υγρό πρόσθετο που έχει την ικανότητα να μειώνει το σημείο πήξης του πετρελαίου αλλά και να βελτιώνει την ικανότητα ροής του ακόμη και σε θερμοκρασία -16 °C. Η ειδική του σύσταση εμποδίζει τη συσσωμάτωση κρυστάλλων παραφίνης στο πετρέλαιο και έτσι αποφεύγονται τα προβλήματα ροής και ο κίνδυνος φραξίματος των αντλιών και των φίλτρων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 20X750ml, βαρέλι 208 lt.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική συμπεριφορά του πετρελαίου στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Καλύτερη λειτουργία αντλιών και φίλτρων.
- Ευκολότερη ροή του πετρελαίου.

Εφαρμογές

Ιδανικό για στόλους φορτηγών, λεωφορείων, ταξί, τρακτέρ.

Η προσθήκη του γίνεται απευθείας στις δεξαμενές καυσίμων ή στα ρεζερβουάρ των οχημάτων πριν τον εφοδιασμό τους με πετρέλαιο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ανάμιξη του αντιπαγωτικού με το καύσιμο.

Η χρησιμοποίησή του είναι δυνατή ακόμη και σε θερμοκρασία πετρελαίου 0 °C.

Τυπικά χαρακτηριστικά

ΑΝΑΛΟΓΙΑ	1:1000
Ειδικό βάρος, kg/cm ³	0.81 ± 0.02
Σημείο ανάφλεξης, °C	45
Σημείο ροής PP, °C	-16
Σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου CFPP, °C	-19