

TRANSTEC MATIC III

GENERAL MOTORS	: DEXRON III
ALLISON	: C4
FORD	: MERCON
ZF TE-ML	: 09/11/14
CATERPILLAR	: TO-2
MERCEDES BENZ	: 236.1

Περιγραφή

Υψηλής τεχνολογίας λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά και τρακτέρ που διαθέτουν συστήματα αυτόματης μετάδοσης. Μειώνει τις εσωτερικές τριβές και προσφέρει υψηλό βαθμό απόδοσης του μετατροπέα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 16X1 L, δοχείο 20 L, βαρέλι 180 kg.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

- Προστασία κατά της φθοράς.
- Αντιοξειδωτική δράση.
- Αντιαφριστική ικανότητα.
- Μείωση των εσωτερικών τριβών.

Εφαρμογές

Λιπαντικό για τα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα αυτόματης μετάδοσης. Κατάλληλο για συστήματα διεύθυνσης οχημάτων και μηχανημάτων και υδραυλικά συστήματα σε βιομηχανικές εφαρμογές και όπου απαιτείται υγρό προδιαγραφής Dexron III και Mercon.

Τυπικά χαρακτηριστικά

ATF	DEXRON III
Ειδικό βάρος στους 15 °C	0.870
Ιξώδες στους 100 °C, cst	8.5
Ιξώδες στους 40 °C, cst	40.3
Δείκτης ιξώδους (VI)	195
Σημείο ανάφλεξης (C.O.C.), °C	210
Σημείο ροής, °C	-36
Χρώμα	Κόκκινο